SPECTRA™ DOT



Das SPECTRA™ DOT ist so konzipiert, dass alle Ihre Anforderungen erfüllt werden. Bei der Entwicklung des SPECTRA™ DOT wurden alle relevanten Merkmale wie Tag- und Nachteinstellungen, hocheffizientes Energiemanagement mit einer Batterielebensdauer von bis zu 50.000 Stunden, Weaver- und Picatinny-Schiene und IPX 7-Abdichtung implementiert. Das kompakte und leichte Design macht das SPECTRA™ DOT zur perfekten Wahl für eine schnelle Zielerfassung und ist durch die Schnittstelle individuell anpassbar. Das SPECTRA™ DOT ist mit einer taktilen Klickverstellung für die Seiten- und Höhenverstellung ausgestattet. Die Rotpunkt-Helligkeit ermöglicht den Einsatz des SPECTRA™ DOT auch bei hellen Lichtverhältnissen sowie mit Nachtsichtgeräten.



Optional erhältlich: **High-Mount zur Montage-Erhöhung des SPECTRA™ DOT**

Absehen: Red Dot



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



SPECTRA™ DOT

Vergrößerung	.	1x
Objektivdurchmesser (mm)	Optisch freier Durchmesser	22
Augenabstand (inches)	Gemessen v. d. Okularlinsenoberfläche	unbegrenzt
Augenabstand (mm)	Gemessen v. d. Okularlinsenoberfläche	unbegrenzt
MOA Klickverstellung auf 100 m	1 Klick = x/100 m	1/2 MOA
Höhenverstellung (MOA at 100 y)	100 y	120
Höhenverstellung (MOA at 100 m)	100 m	120
Seitenverstellung (MOA at 100)	100 m	120
Parallaxe	Variabel	Parallaxfrei
Höhe (inches)	Mit Montage	1,4
Höhe (mm)	Mit Montage	36
Breite (inches)	.	1,78
Breite (mm)	.	45,3
Länge (inches)	.	2,54
Länge (mm)	.	64,5
Montageschnittstelle	.	Weaver/ Picatinny
Gewicht (ounces)	Ohne Cover und Montage	6,63
Gewicht (grams)	Ohne Cover und Montage	103
Absehen	.	Red Dot
Rotpunkt Durchmesser	MOA	3
Beleuchtungseinstellung	.	6 Tages-, 5 Nachteinstellungen
Lebensdauer Batterie	.	bis 50.000 Stunden
Batterie	.	CR 2032
Zubehör im Lieferumfang enthalten	Gebrauchsanweisung, Reinigungstuch, Inbusschlüssel, Bikini Abdeckung, Picatinny-/Weaver-Aufsatz mit niedrigem Profil, Batterie	