3.10

EN

MOUNTING INSTRUCTIONS FOR

RUSAN MODULAR ADAPTER


clamp with QR lever

MAR-xx
MAR-SH-xx

left-hand main screw

NOTE: adapter clamp can be adjusted for +/- 0,2 mm off the nominal diameter

SCAN FOR VIDEO



Make sure that you have proper adapter clamp size according to your riflescope objective external (outside) diameter. It is not equal to riflescope lens diameter.

1 Make sure that the clamping lever (**C**) is in open position in direction to the clip-on device)

2 Slide the adapter clamp onto your riflescope. If you cannot slide adapter on riflescope, you can try to loosen it a little bit. Untighten the set screw (**B**), then **release (turn clockwise)** the main screw (**A**) for not more than 2 turns. Then try again to slide the adapter clamp on the riflescope. When the adapter is on the scope, tighten the set screw (**B**).

If you are still not able to slide adapter clamp on the scope objective, you do not have proper adapter clamp size (adapter clamp is too small). You must get proper adapter size.

3 Close the clamping lever **(in direction to the riflescope)**.

If you cannot close the lever or it needs too much force for one-finger closing, try to release the main screw (A) as explained in step 2. If you still cannot close the lever, you do not have proper adapter size.

4 Release the set screw (**B**).

5 **Tighten (turn counterclockwise)** the M5 main screw (A) (hex key 4 mm) with torque 1,4 - 1,6 Nm.

6 Tighten the set screw (B) with torque 1,4 - 1,6 Nm.

Clamping lever is supposed to be opened and closed with one finger. Such clamping force is enough to hold calibers up to 338 Lap. Mag. TESTED.

7 You are ready to use your **Rusan modular adapter "MAR"**. Rotate locking nut in **UNLOCK** direction, put the connector in the slots, then turn locking nut in **LOCK** direction. It is enough to tighten it **with one finger, with moderate feeling**, not too strong.

RUSAN - MIKRON d.o.o.
Hum Bistrički 142a
HR-49246 Marija Bistrica / CROATIA
www.rusan.hr / sales@rusan.hr
Phone: +385(0)49 301 692

WEB PAGE

SCAN ME

Follow us at

Rusan - Mikron

RUSAN - MIKRON d.o.o.

rusan.mikron

3.10

DE

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE

RUSAN KLEMMADAPTER

mit QR-Hebel


linksgewinde Schraube

MAR-xx
MAR-SH-xx

HINWEIS: Die Adapterklemme kann um +/- 0,2 mm vom Nenn-Durchmesser angepasst werden.

SCAN FOR VIDEO

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Größe des Klemmadapter entsprechend dem äußeren Durchmesser des Zielfernrohr-Objektivs gewählt haben (Außentubus des Objektivs). Dieser ist nicht gleich dem Objektivdurmesser.



1 Stellen Sie sicher, dass der Klemmhebel (**C**) in der offenen Position ist (in Richtung des Clip-on Geräts).

2 Schieben Sie die Adapterklemme auf Ihr Zielfernrohr. Falls Sie die Klemme nicht auf das Zielfernrohr schieben können, versuchen Sie, sie ein wenig zu lockern. Lösen Sie die Set-Schraube (**B**), dann **drehen Sie die Hauptschraube** (**A**) nicht mehr als 2 Umdrehungen im Uhrzeigersinn. Versuchen Sie nun erneut, die Adapterklemme auf das Zielfernrohr zu schieben. Wenn der Adapter auf dem Zielfernrohr sitzt, ziehen Sie die Set-Schraube (**B**) fest.

Falls Sie den Hebel nicht problemlos schließen können oder es zu viel Kraft erfordert, ihn mit einem Finger zu schließen, Versuchen Sie, die Hauptschraube (A) zu lösen, wie in Schritt 2 beschrieben. Wenn Sie den Hebel immer noch nicht schließen können, haben Sie nicht die richtige Adaptergröße.

3 Schließen Sie den Klemmhebel (**in Richtung** Zielfernrohr).

Falls es Ihnen immer noch nicht gelingt, die Adapterklemme auf das Zielfernrohr zu schieben, haben Sie nicht die richtige Adapterklemmen-Größe (Adapterklemme ist zu klein). Sie müssen die richtige Adaptergröße verwenden.

4 Lösen Sie die Set-Schraube (B).

5 Ziehen Sie die M5-Hauptschraube (**A**) (Innensechskantschlüssel 4mm) mit einem Drehmoment von 1,4-1,6 Nm fest (gegen den Uhrzeigersinn).

6 Ziehen Sie die Set-Schraube (**B**) mit einem Drehmoment von 1,4 - 1,6 Nm fest.

Der Klemmhebel sollte mit einem Finger geöffnet und geschlossen werden können. Diese Klemmkraft ist ausreichend, um Kaliber bis zu .338 Lap. Mag. zu halten. GETESTET!

7 Sie können den Modular Adapter nun verwenden. Drehen Sie die Sicherungsring **in Richtung UNLOCK**, stecken Sie den passenden MCR-Adapter mit der Öffnung. Drehen Sie den Sicherungsring handfest anzuziehen.

RUSAN - MIKRON d.o.o.
Hum Bistrički 142a
HR-49246 Marija Bistrica / CROATIA
www.rusan.hr / sales@rusan.hr
Phone: +385(0)49 301 692

WEB PAGE

SCAN ME

Folgen Sie uns auf

Rusan - Mikron · RUSAN - MIKRON d.o.o. · rusan.mikron