4.10

EN

MOUNTING INSTRUCTIONS FOR

RUSAN MODULAR ADAPTER

fixed clamp (3 screws)

MAR-FX-size






1 Check that all three screws are loosen enough. Gap must be ca. 3-4 mm. Try to slide adapter clamp on your riflescope. If you can not put it on, loosen 3 screws a bit more. If it can not go on the scope anyway, you do not have proper adapter clamp size (adapter clamp is too small).



2 When the adapter clamp is on the rifles scope, you have to orientate/align it so the slot with the white arrow is on the top.



3 First slightly tighten the middle screw (no.1) and then other two screws the same way.

4 Now set torque limit to 1,2 Nm and tighten middle screw again (no. 1), then other two screws.

5 You are ready to use MAR-FX adapter. Rotate locking nut in UNLOCK direction, put the connector in the slots, then turn locking nut in LOCK direction. It is enough to tighten it with one finger, with moderate feeling, not too strong.

*NOTE: You need proper ***Rusan modular adapter – connector*** (for your clip-on device) to have complete modular adapter system.

RUSAN - MIKRON d.o.o.
Hum Bistrički 142a
HR-49246 Marija Bistrica / CROATIA
www.rusan.hr / sales@rusan.hr
Phone: +385(0)49 301 692

WEB PAGE

SCAN ME

Follow us at

Rusan - Mikron doo · RUSAN - MIKRON d.o.o. · rusan.mikron

4.10

DE

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE




RUSAN MODULAR ADAPTER fixer Klemmadapter (3 Schrauben) MAR-FX- Durchmesser



1 Überprüfen Sie, ob alle drei Schrauben ausreichend gelöst sind. Der Abstand muss ca. 3-4 mm betragen. Schieben Sie den Adapter auf Ihr Zielfernrohr. Wenn Sie den Adapter nicht anbringen können, lösen Sie die 3 Schrauben noch etwas. Wenn der Adapter immer noch nicht auf das Zielfernrohr passt, haben Sie nicht die richtige Größe des Adapters ausgewählt.



2 Wenn sich der Adapter am Zielfernrohr und diese auf der Waffe befindet, müssen Sie den Adapter so ausrichten, dass sich der Schlitz mit dem weißen Pfeil oben befindet.



3 Ziehen Sie zuerst die mittlere Schraube (Nr. 1) leicht an und dann die beiden anderen Schrauben auf die gleiche Weise.

4 Stellen Sie nun die Drehmomentgrenze auf 1,2 Nm ein und ziehen Sie die mittlere Schraube (Nr. 1) wieder fest, dann die beiden anderen Schrauben.

5 Sie können den MAR-FX-Adapter verwenden. Drehen Sie die Sicherungsmutter in Richtung UNLOCK, stecken Sie den Stecker in die Schlitze und drehen Sie dann die Sicherungsmutter in Richtung LOCK. Es reicht aus, ihn mit einem Finger festzuziehen, mit mäßigem Gefühl, nicht zu fest.

*HINWEIS: Um über ein vollständiges modulares Adaptersystem zu verfügen, benötigen Sie den richtigen modularen ***Rusan-Adapter-Anschluss*** (für Ihr Clip-on-Gerät).

RUSAN - MIKRON d.o.o.
Hum Bistrički 142a
HR-49246 Marija Bistrica / CROATIA
www.rusan.hr / sales@rusan.hr
Phone: +385(0)49 301 692

WEB PAGE

SCAN ME

Follow us at

Rusan - Mikron doo | RUSAN - MIKRON d.o.o. | rusan.mikron